

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Solução asfáltica desenvolvida para colagem de mantas asfálticas e fitas adesivas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Alta resistência química;
- Durabilidade e aderência na superfície de uso;
- Fácil aplicação;
- Produto pronto para uso;
- Secagem rápida.

APLICAÇÃO

O produto é versátil e pode ser usado em diversas aplicações, tais como primer para a aplicação de mantas e fitas autoadesivas, áreas molhadas e molháveis e em lajes maciças e pré-fabricadas. Além disso, é indicado para uso em piscinas, tanques, reservatórios e caixas d'água.



Primer para aplicação de mantas e fitas autoadesivas



Áreas molhadas e molháveis



Lajes maciças e pré-fabricadas



Piscinas, tanques, reservatórios e caixa d'água

PROPRIEDADES TÍPICAS

Densidade: 1,00 g/cm³

Ponto de fulgor: Não aplicável

Tempo de secagem: 4 horas/demão

Teor de sólidos: 30%

Composição básica: asfalto emulsionado.

Produto isento de solventes orgânicos.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície deverá estar limpa, uniforme, seca, isenta de óleos, graxas e material particulado.

APLICAÇÃO: O produto é aplicado puro, com auxílio de trincha, vassoura de cerdas macias ou rolo de lã de carneiro de pelo curto em duas demãos no intervalo mínimo de 4 horas entre demãos, respeitando o consumo médio. A primeira aplicação deverá servir para penetração e as demais deverão ser fartas. O produto deverá ser homogeneizado antes e durante o processo com uma ferramenta limpa.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS: As ferramentas podem ser limpas com solvente petroquímico ou sabão e água.

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local ventilado e coberto, mantendo longe de animais e crianças. Validade (a partir da data de fabricação): 24 meses se armazenado em local coberto, seco, longe de fontes de calor e na embalagem original.

RENDIMENTO MÉDIO

Pote de 900 mL
2,25 m²



Galão de 3,6 litros
9 m²



Balde de 18 litros
45 m²



Tambor 200 litros
500 m²

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

O conteúdo deste Boletim Técnico reflete o conhecimento e experiência até a data atual. Devido à diversidade de aplicações possíveis e às várias condições de trabalho associadas ao nosso produto, recomendamos que o cliente realize testes próprios para garantir a segurança e adequação do produto para a finalidade desejada. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos por indivíduos que utilizem métodos além do nosso controle. Portanto, é de responsabilidade exclusiva do usuário determinar a adequação do produto para a finalidade desejada e adotar precauções apropriadas para proteger pessoas e bens de riscos relacionados ao manuseio e uso do produto. As informações detalhadas no documento são apenas indicativas. O mesmo se aplica a informações fornecidas verbalmente, por telefone ou por escrito, tanto para clientes potenciais quanto existentes.

PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E DESCARTE, CONSULTAR A RESPECTIVA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ).